

การประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด ประจำปี 2567

| กิจกรรม          | จำนวน<br>แปลง | ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลกระทบ<br>ก่อนการทำงาน | ผลกระทบ<br>หลังการทำงาน | การดำเนินงานและมาตรการในการควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการติดตาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| งานเตรียมพื้นที่ | -             | 1. การซ่อมเครื่องจักรในแปลง อาจเกิดการรั่วของ<br>ของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมัน ไหลซึมลงสู่ดิน<br>2. เสียงตั้งรบกวนชุมชนในรัศมีรอบแปลง 1 กิโลเมตร<br>3. การเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ำ<br>4. แปลงที่เตรียมพื้นที่และมีร่องระบายน้ำในแปลง<br>อาจเกิดการพัดพาตะกอนไปสู่พื้นที่ข้างเคียงได้<br>5. พื้นที่ที่มีความลาดชัน อาจส่งผลให้เกิดการชะล้าง<br>พังทลายของดินในฤดูฝนได้<br>6. ผู้รับเหมานำเครื่องจักรเข้าไปทำงานในแนวเขต<br>buffer zone / steam bank | ไม่มี                   | ไม่มี                   | 1. เข้าแจ้งแผนการทำงานต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับผลกระทบจากการทำงานเดือนละ 1 ครั้ง<br>2. พื้นที่ริมคลองเว้นระยะ 5 เมตร ไม่นำเครื่องจักรเข้าไปในเขตที่กันไว้เป็นพื้นที่ buffer zone เพื่อรักษาไว้<br>ซึ่งแนวป้องกันลำคลอง ตามมาตรการงานไถร่องไม้<br>3. สำรวจทิศทางการไหลของน้ำก่อนเตรียมพื้นที่ทุกแปลง และงานเตรียมพื้นที่ต้องไม่เปลี่ยนทิศทางการไหล<br>ของน้ำในแปลง<br>4. ในร่องระบายต้องทำ เ็น ดักตะกอน หรือหลุมน้ำขนาด 2x2 เมตร ด้านท้ายก่อนถึงพื้นที่ข้างเคียง<br>เพื่อป้องกันการพัดพาตะกอนไปสู่แปลงข้างเคียง<br>5. แปลงที่มีความลาดเอียง (Slope) ต้องออกแบบงานเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสม | เจ้าหน้าที่แปลงมีการติดตามผลกระทบดังนี้<br>1. ก่อนการทำงานเจ้าหน้าที่แปลงเข้าแจ้งชุมชนทุกแปลง<br>2. แปลงที่ดำเนินการเตรียมพื้นที่ไม่ได้ติดกับคลองน้ำ<br>3. มีการออกแบบงานเตรียมพื้นที่ไม่ให้ขวางทิศทางน้ำ และมีการทำร่องระบายน้ำ<br>ในแปลงเพื่อดักตะกอนด้านท้ายก่อนถึงพื้นที่ชาวบ้าน<br>4. รับผลกระทบจากชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดือนละ 1 ครั้ง |
| งานปลูก          | -             | 1. ชยะที่เกิดจากการเข้าดำเนินงานของแรงงาน<br>2. แปลงที่ติดแม่น้ำ ลำคลอง ทำการปลูกตัดริมคลอง<br>หรือริมม้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ไม่มี                   | ไม่มี                   | 1. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วต้องเก็บขยะออกจากแปลงให้หมด<br>2. แปลงที่ติดแม่น้ำ ลำคลอง ต้องเว้นระยะห่างจากขอบคลองเข้ามอย่างน้อย 5 เมตร หรือตามความ<br>เหมาะสมของสภาพพื้นที่นั้นๆ โดยกำหนดแนวเขตให้ชัดเจน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เจ้าหน้าที่แปลงเข้าแจ้งชุมชนเข้าตรวจสอบดูขยะในแปลงหลังจากเสร็จงาน<br>ผู้รับเหมาได้ทำการเก็บถุงและขยะที่เกิดในงานออกจากพื้นที่ทั้งหมด และแปลงที่<br>ดำเนินการปลูกพื้นที่ไม่ได้ติดกับคลองน้ำ                                                                                                                                                          |
| งานไถร่องไม้     | 145           | 1. การซ่อมเครื่องจักรในแปลง อาจเกิดการรั่วของ<br>ของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมัน ไหลซึมลงสู่ดิน<br>2. เครื่องจักรส่งเสียงรบกวนชาวบ้านที่มีพื้นที่ติดแปลง<br>3. ผู้รับเหมานำเครื่องจักรเข้าไปทำงานในแนวเขต<br>buffer zone / steam bank                                                                                                                                                                                                                     | ไม่มี                   | ไม่มี                   | 1. เข้าแจ้งแผนการทำงานต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับผลกระทบจากการทำงานเดือนละ 1 ครั้ง<br>2. พื้นที่ริมคลองเว้นระยะ 5 เมตร ไม่นำเครื่องจักรเข้าไปในเขตที่กันไว้เป็นพื้นที่ buffer zone เพื่อรักษาไว้<br>ซึ่งแนวป้องกันลำคลอง ตามมาตรการงานไถร่องไม้<br>3. การเปลี่ยนถ่ายของเหลว (รดโด) เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ทุกครั้งจะต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง<br>หรือหาอุปกรณ์รองพื้นเพื่อป้องกันของเหลวหกหล่นลงพื้น ในกรณีที่มีหกหล่นลงพื้นต้องทำการนำดินทราย<br>หรือดินร่วน ทำการโรยทับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อดินบริเวณนั้นๆ ตามาตรการงานไถร่องไม้                                  | 1. แปลงที่มีคลอง ในระยะ 5 เมตร ไม่มีการนำเครื่องจักรเข้าทำงาน<br>2. พื้นที่ steambank ไม่มีการนำเครื่องจักรเข้าทำงาน<br>3. ในการซ่อมเครื่องจักในแปลงมีการใช้ผ้ารองในการซ่อมทุกครั้ง ไม่มีของเหลวซึม<br>ลงดิน<br>4. รับผลกระทบจากชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดือนละ 1 ครั้ง                                                                         |
| งานคันแนวกันไฟ   | 168           | 1. การซ่อมเครื่องจักรในแปลง อาจเกิดการรั่วของ<br>ของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมัน ไหลซึมลงสู่ดิน<br>2. เครื่องจักรส่งเสียงรบกวนชาวบ้านที่มีพื้นที่ติดแปลง<br>3. ผู้รับเหมานำเครื่องจักรเข้าไปทำงานในแนวเขต<br>buffer zone / steam bank                                                                                                                                                                                                                     | ไม่มี                   | ไม่มี                   | 1. เข้าแจ้งแผนการทำงานต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับผลกระทบจากการทำงานเดือนละ 1 ครั้ง<br>2. พื้นที่ริมคลองเว้นระยะ 5 เมตร ไม่นำเครื่องจักรเข้าไปในเขตที่กันไว้เป็นพื้นที่ buffer zone เพื่อรักษาไว้<br>ซึ่งแนวป้องกันลำคลอง ตามมาตรการงานไถร่องไม้<br>3. การเปลี่ยนถ่ายของเหลว (รดโด) เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ทุกครั้งจะต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง<br>หรือหาอุปกรณ์รองพื้นเพื่อป้องกันของเหลวหกหล่นลงพื้น ในกรณีที่มีหกหล่นลงพื้นต้องทำการนำดินทราย<br>หรือดินร่วน ทำการโรยทับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อดินบริเวณนั้นๆ ตามาตรการงานไถร่องไม้                                  | 1. แปลงที่มีคลอง ในระยะ 5 เมตร ไม่มีการนำเครื่องจักรเข้าทำงาน<br>2. พื้นที่ steambank ไม่มีการนำเครื่องจักรเข้าทำงาน<br>3. ในการซ่อมเครื่องจักในแปลงมีการใช้ผ้ารองในการซ่อมทุกครั้ง ไม่มีของเหลวซึม<br>ลงดิน<br>4. รับผลกระทบจากชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดือนละ 1 ครั้ง                                                                         |

การประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด ประจำปี 2567

| กิจกรรม            | จำนวน<br>แปลง | ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                                                      | ผลกระทบ<br>ก่อนการทำงาน | ผลกระทบ<br>หลังการทำงาน | การดำเนินงานและมาตรการในการควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการติดตาม                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| งานใส่ปุ๋ยมูลไก่   | -             | 1. การซ่อมเครื่องจักรในแปลง อาจเกิดการรั่วของ<br>ของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมัน ไหลซึมลงสู่ดิน<br>2. กลิ่นรบกวนชุมชนรอบแปลง                      | ไม่มี                   | ไม่มี                   | 1. เข้าแจ้งแผนการทำงานต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับผลกระทบจากการทำงานเดือนละ 1 ครั้ง<br>2. พื้นที่ริมคลองเว้นระยะ 5 เมตร ไม่นำเครื่องจักรเข้าไปในเขตที่กันไว้เป็นพื้นที่ buffer zone เพื่อรักษาไว้<br>ซึ่งแนวป้องกันลำคลอง ตามมาตรการงานรทไถโรยปุ๋ยไก่<br>3. การเปลี่ยนถ่ายของเหลว (รทไถ) เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ทุกครั้งจะต้องปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง<br>หรือหาอุปกรณ์รองพื้นเพื่อป้องกันของเหลวหกหล่นลงพื้น ในกรณีที่มีหกหล่นลงพื้นต้องทำการนำดินทราย<br>หรือดินร่วน ทำการโรยทับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อดินบริเวณนั้นๆ ตามาตรการงานไถร่องไม้                                                                                                             | 1. แปลงที่มีคลอง ในระยะ 5 เมตร ไม่มีการนำเครื่องจักรเข้าทำงาน<br>2. พื้นที่ steambank ไม่มีการนำเครื่องจักรเข้าทำงาน<br>3. ในการซ่อมเครื่องจักรในแปลงมีการใช้ผ้ารองในการซ่อมทุกครั้ง ไม่มีของเหลวซึม<br>ลงดิน<br>4. รับผลกระทบจากชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดือนละ 1 ครั้ง |
| งานไถกลบปุ๋ยมูลไก่ | -             | 1. การซ่อมเครื่องจักรในแปลง อาจเกิดการรั่วของ<br>ของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมัน ไหลซึมลงสู่ดิน<br>2. กลิ่นรบกวนชุมชนรอบแปลง                      | ไม่มี                   | ไม่มี                   | 1. เข้าแจ้งแผนการทำงานต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับผลกระทบจากการทำงานเดือนละ 1 ครั้ง<br>2. พื้นที่ริมคลองเว้นระยะ 5 เมตร ไม่นำเครื่องจักรเข้าไปในเขตที่กันไว้เป็นพื้นที่ buffer zone เพื่อรักษาไว้<br>ซึ่งแนวป้องกันลำคลอง ตามมาตรการงานไถร่องไม้<br>3. การเปลี่ยนถ่ายของเหลว (รทไถ) เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ทุกครั้งจะต้องปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง<br>หรือหาอุปกรณ์รองพื้นเพื่อป้องกันของเหลวหกหล่นลงพื้น ในกรณีที่มีหกหล่นลงพื้นต้องทำการนำดินทราย<br>หรือดินร่วน ทำการโรยทับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อดินบริเวณนั้นๆ ตามาตรการงานไถร่องไม้                                                                                                                  | 1. แปลงที่มีคลอง ในระยะ 5 เมตร ไม่มีการนำเครื่องจักรเข้าทำงาน<br>2. พื้นที่ steambank ไม่มีการนำเครื่องจักรเข้าทำงาน<br>3. ในการซ่อมเครื่องจักรในแปลงมีการใช้ผ้ารองในการซ่อมทุกครั้ง ไม่มีของเหลวซึม<br>ลงดิน<br>4. รับผลกระทบจากชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดือนละ 1 ครั้ง |
| งานตัดไม้          | 20            | 1. การพังเสียหายของถนนที่ใช้ในการบรรทุกไม้<br>2. เสียงเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานรบกวนชุมชน<br>รอบแปลง<br>3. ชยะที่เกิดจากการเข้าดำเนินงานของแรงงาน | ไม่มี                   | ไม่มี                   | 1. กำหนดเส้นทางในการนำไม้ออกชัดเจนและแจ้งชุมชนก่อนการดำเนินงานทุกแปลง ตามมาตรการเก็บ<br>เกี่ยวผลผลิตไม้<br>2. ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนในการทำงานทุกแปลง และทุกทางที่รถบรรทุกไม้เข้าออก ตามมาตรการเก็บเกี่ยว<br>ผลผลิตไม้<br>3. การเปลี่ยนถ่ายของเหลว (รทไถ) เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ทุกครั้งจะต้องปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง<br>หรือหาอุปกรณ์รองพื้นเพื่อป้องกันของเหลวหกหล่นลงพื้น ในกรณีที่มีหกหล่นลงพื้นต้องทำการนำดินทราย<br>หรือดินร่วน ทำการโรยทับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อดินบริเวณนั้นๆ ตามาตรการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้<br>4. กำหนดจุดและจัดทำที่ทิ้งขยะชั่วคราวในแปลง<br>5. เข้าแจ้งแผนการทำงานต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับผลกระทบจากการทำงานเดือนละ 1 ครั้ง | 1. รับผลกระทบจากชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดือนละ 1 ครั้ง<br>2. ในการซ่อมเครื่องจักรในแปลงมีการใช้ผ้ารองในการซ่อมทุกครั้ง ไม่มีของเหลวซึม<br>ลงดิน<br>3. เส้นทางรถบรรทุกไม้ออกไม่พังเสียหาย                                                                                |